

Heizung und Sanitär
Elektrik
Boot
Auto
LKW
Wohnwagen/-mobil

REPA
TECH

REPA-TECH GmbH
Spessartstraße 4
36341 Lauterbach
Telefon: +49 (0) 66 41/91 95 56
Telefax: +49 (0) 66 41/91 95 57
Internet: www.repa-tech.de

REPA-TAPE

Das universelle Reparatur- und Dichtungsband

- Beständig gegen:
Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel,
Salzwasser, Streusalz, UV-Strahlung
- Sofort selbstverschweißend
- Einsatztemperatur von -60°C bis zu 260°C
- Druckfest bis 12 bar (bei einem
Schlauchdurchmesser von 25 mm)
- Isoliert bis zu 12000 Volt (pro Lage)
- Funktioniert unter Wasser!!
- Dauerhaft abdichtend
- Rückstandsfrei ablösbar
- Wasser- und luftdicht in Sekunden
- Dauerelastisch



REPA-TAPE

REPA-TAPE bietet unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten:

- Reparatur von Rohrleitungen
- Abdichtung von Verbindungen und Armaturen
- Korrosionsschutz
- Notreparatur von Kühler- oder Gartenschläuchen
- Elektrische Isolierung
- Kabelbäume
- Schutz vor Witterungseinflüssen
- Griffe von Werkzeugen und Sportgeräten
- Heim & Garten

u.v.a.m.



Anwendungsanleitung:

1. Reinigen Sie die zu reparierende Stelle grob.
2. Schneiden Sie ein Stück REPA-TAPE von geschätzter Reparaturlänge von der Rolle ab. (Reparatur kann auch aus mehreren Stücken zusammengeschweißt werden!)
3. Dehnen Sie REPA-TAPE auf mindestens die doppelte Länge zum Erreichen einer optimalen Verschweißung. Es gibt beim Dehnen eine »Rückmeldung« in Form eines Druckpunktes (ca. 2,5 bis 3-fache Länge)
4. Wickeln Sie das gedehnte REPA-TAPE großräumig um die zu reparierende Stelle und achten Sie darauf, dass sich die einzelnen Bahnen ca. zur Hälfte überlappen – jeweils die erste und letzte Umwicklung sollen sich vollständig überlappen um eine feste Verbindung zu garantieren. Hierbei reichen in der Regel 3-5 Lagen auf eine Breite von 4-5 cm links und rechts neben der Leckstelle.
5. Je strammer REPA-TAPE gewickelt wird umso stärker verschweisst es. Bei höherem Druck und großem Rohrdurchmesser sind 2-3 Lagen mehr aufzubringen.
6. REPA-TAPE ist sofort belastbar. Die vorgenommene Reparatur ist hiermit erfolgreich beendet!

Achtung! Bereits verschweißtes Band nicht mehr lösen und wiederverwenden!
(Kein optimales Ergebnis erzielbar!) REPA-TAPE funktioniert beidseitig!

Erhältlich in 2 Rollengrößen und verschiedenen Farben:

25,4 mm (B) x 3,50 m (L) x 0,5 mm (D)

50,8 mm (B) x 3,50 m (L) x 0,7 mm (D)

REPA-TECH GmbH · Spessartstraße 4 · 36341 Lauterbach

Telefon: +49 (0) 66 41/91 95 56 · Telefax: +49 (0) 66 41/91 95 57 · www.repa-tech.de